

RAVE RE WITH ENDURO PACKAGE



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	RS-jarrut nelimäntäisillä jarrusatuloilla, säädettävä jarrukahva, alumiininen pääsylinteri

KUIVAPAINO

Kuivapaino	219 kg
------------	--------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Käsikäyttöinen
Peruutusvaihte	RER

VÄRI

Viper Red/Black

MITAT

Kokonaispituus*	2920 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1140 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3269 mm
Profiilin korkeus	41 mm Cobra

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.