

# 2023

## UUTTA SUMMIT® NEO

Summit Neo antaa kuljettajille lisämahdollisuuksia nauttia syvässä lumessa ajamisesta. Sen ergonomia ja teho ovat sopivia aloitteleville tai pienikokoisemmille kuljettajille – ajoelämyksestä tinkimättä.

### // PAKETIN KOHOKOHDAT

- REV® Gen4 -runko
- Kompakti ergonomia
- Rotax 600 EFI - 40 -moottori
- RAS™ 3 -etujousitus
- Neo-takajousitus
- Motion control -iskunvaimentimet
- 146 x 14 x 1.6 Cobra<sup>1</sup> ja FlexEdge<sup>1</sup> -telamatto
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Sähkökäynnistin
- RER™-peruutusvaihte
- pDrive™-kytkin

### // NEO+ - PAKETTI

- Rotax® 600 EFI - 55 -moottori
- HPG<sup>1</sup> -etuiskunvaimentimet
- 146 x 15 x 1.75 Hurricane<sup>1</sup> ja FlexEdge-telamatto
- Matala tartuntakahva
- Käsisuojat



SUMMIT NEO KUVASSA



SUMMIT NEO+ KUVASSA

#### ROTAX-MOOTTORI

	600 EFI - 55	600 EFI - 40
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	72,3 - 73	72,3 - 73
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4	3,4

#### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive	pDrive
Variaattori	QRS Lite	QRS Lite
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

#### MITAT

Kokonaispituus	3174 mm
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 095 mm
Raideleveys	864 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	Cobra ja FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1,6" Hurricane ja FlexEdge (Neo+): 146 x 15 x 1,75"

#### VÄRI

Neo Yellow / Catalyst Grey (Neo)	
Neo Yellow / Black (Neo+)	

#### JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuiskevaimentimet	Motion Control (Neo)/HPG (Neo+)
Etujousituksen joustomatka	196 mm
Takajousitus	Neo
Telaston etuiskevaimennin	Vääntöjousi
Telaston takaiskevaimennin	Motion Control
Takajousituksen joustomatka	220 mm

#### OMINAISUUDET

Runko	REV Gen4
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
Ohjaustanko	Kapea, vakiona J-koukut Tartuntakahva (Neo+)
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER
Jarrujärjestelmä	Brembo <sup>1</sup>
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	4,5" digital
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" (valinnainen)
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/vakio

**ski-doo**

A BRP BRAND



\*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.