

# MY24 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Tundra Green  
Timeless Black

## MOOTTORI

Moottorin tyyppi	82 hv / 93,6 Nm, Rotax® 976 cc V2, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	QRS-järjestelmällä varustettu PRO-TORQ-vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihinnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD, avoin etusasauspyörästö ABS
Ajoavustin	Jarrun pitomekanismi Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

## JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm (11")
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / 27,9 cm (11") joustomatka
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

## RENKAAT/VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14" (68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14" alumiinivanteet

## JARRUT

Etujarrut	220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat Jarrujen pitomekanismi

## OMINAISUUDET

- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 162,5 cm (64") leveä kaarevalla A-tukivarrella
- 14":n (35,6 cm) valualumiinivanteet
- 27":n (68,6 cm) Maxxis Coronado† -renkaat
- 2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi
- Lämmitinvalmius

## MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino	891 kg
P x L x K	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Akseliväli	294 cm
Maavara	32 cm
Takalavan mitat	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Takalavan kapasiteetti	544 kg
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 356 l
Hinauskapasiteetti	1136 kg
Kuormakapasiteetti	771 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
Henkilökapasiteetti	3

## OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näyttö näppäimistöillä
Akku	12 V (30 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Savukkeensytyntyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot	Etualon teho 140 W LED-takavalot
Vinssi	2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi rullaohjaimella
Istuin	VERSA-PRO-penkki-istuim, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös, kookut alapuolella, vahvistettu istuinpinta
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri HMWPE-muovinen keskipohjapanssari Etupuskurin jatke
Varkaudenesto-järjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
T-luokan ominaisuudet	Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, kookku metallisessa etupuskurissa

## TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

**can-am**

A BRP BRAND

PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. \*Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuositeita. Ajaminen ja päihteevät eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannepuutetta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiolitraa, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.