

2023

RENEGADE® X-RS®

2023 Renegade X-RS tarjoaa kilpailussa todennettua suorituskykyä kuljettajille, jotka haluavat hallita jokaista ajoa. Uusi REV Gen5 -runko tarjoaa verrattomia suorituskykyä ja hallintaa, joten se selviää leikiten jokaisesta reitistä.



RENEGADE X-RS 850 E-TEC
KUVASSA

// UUTUDET

- REV® Gen5 -runko (vain 850 E-TEC®)
- 10,25 tuuman kosketusvärinäyttö ja BRP Connect saatavilla (vain 850 E-TEC)
- Smart-Shox™ puoliaktiivinen jousitus saatavilla Pilot™ X -suksien kanssa
- Premium LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC ja 900 ACE™ Turbo R -moottorit saatavilla
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- 7,8-tuuman laaja LCD-värinäyttö ja BRP Connect saatavilla (900 ACE Turbo R)
- RAS™ X -etujousitus
- rMotion™ X -takajousitus
- Sähkökäynnistin
- RS-astinlaudat
- pDrive™-kytkin
- Eteen siirretty ohjauspylvään asento (850 E-TEC)
- Tanko-ohjausjärjestelmä
- Pituussuunnassa säädettävä ohjaustangon korotuspala
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Avoin varvaskoukku
- Taustavalaistut monitoimiset ohjaustangon hallintalaitteet

ROTAX-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	3 - 899 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	82 - 80,4	73 - 69,7
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	36	36
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,4	3,3

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä	pDrive
Variaattori	QRS Vent	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

MITAT

Kokonaispituus	3 038 mm
Kokonaisleveys	1 209 - 1 232 - 1 255 mm
Kokonaiskorkeus	1 222 mm
Raideleveys	1 092 mm säädettävä
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper® XT: 137 x 15 x 1,5"

VÄRI

Platinum Silver / Spartan Red	
Black	

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB Pro 36 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 36 EA (REV Gen4) KYB Pro Smart-Shox (lisävaruste)
Etujousituksen joustomatka	265 mm
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 40 EA (REV Gen4)
Telaston takaiskunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 40 EA (REV Gen4) KYB Pro Smart-Shox (lisävaruste)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5 (vain 850 E-TEC) REV Gen4
Sukset	Pilot X
Istuin	Trail performance (kaksitahtimoottorit) Trail säilytystilalla (nelitahtimoottorit)
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	Säädettävä 120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (850 E-TEC) Elektromeekaaninen (900 ACE Turbo R)
Jarrujärjestelmä	Brembo®
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	7,2" digitaalinen näyttö 7,8 tuuman laaja LCD-värinäyttö (lisävaruste 900 ACE Turbo R) 10,25" kosketusnäyttö (lisävaruste 850 E-TEC)
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Pyöreä 1/2 - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo



*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometristiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröityjä tavaramerkkejä ™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.