

# 2026 TUNDRA™ LE

Erinomaiset ominaisuudet maastoon ja syvään lumeen sekä kevyeen hyötykäyttöön.

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- LTS-teleskooppietujousitus
- SC™-5U -takajousitus jatkoperän lukitusmekanismilla (ei tarvitse työkaluja)
- Heavy-Duty-takapuskuri vetokoukulla
- Lisäjähdytin puhaltimella
- Sähkökäynnistin



### ROTAX®-MOOTTORI

	600 EFI – 85	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	72,3 x 73	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine – oktaaniluku		Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)		37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	eDrive™ 2
Variaattori	QRS	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	

### KUIVAPAINO

Kuivapaino	219 kg	230 kg
------------	--------	--------

### MITAT

Kokonaispituus	3259 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1513 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto (tuumaa)	Charger:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 1.5

### VÄRI

Black

### JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, kapea kompakti
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Heavy-duty

**ski-doo**

