

# 59 RANGER ALPINE

Luja hyötymoottorikelkka, joka on suunniteltu vaativaan työkäyttöön. Varusteltavissa hiihtokeskuskäyttöön tarkoitetuilla lisävarusteilla.



Raskas työkäyttö  
Työ- tai hyötykäyttö  
Reitillä ja sen ulkopuolella  
Syvässä lumessa

## KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuin
- Peilit
- iTC-sähkökaasu
- Valmius Alpine-lisävarusteille



## ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Mootorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Mootorin korkein kierrosnopeus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

## VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	pDrive™ liukumuoveilla QRS

## KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	291
-----------------	-----

## OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromekaaninen

## VÄRI

White / Orange / Black

## MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1470 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamatto	Ice Cobra -nastamatto 500 x 3923 x 38 mm

## JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä, takapukin pikasäädöllä ja jatkoperän lukituksella
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulman näyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla + peilit
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä ja takana
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty extra / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.