

2026 MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ABS



PAKETIN KOHOKOHDAT

- Visco-Lok† QE -etutasauspyörästö
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Uusi Evap-järjestelmä
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (BTC + DTC)
- Jarrupääsylinterin anturi
- Erikoispakoputki
- Nopeudenrajoitin: 40–60 (km/h)

MOOTTORI	700	1000
Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm3 yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori	75 hv, Rotax® 976 cm3, V-twin, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella L / H / N / R / P	Nopeasti reagoiva Quick Response System -järjestelmä (QRS) CVT, suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Ekstra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä	
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO™ -tilat	
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	
JOUSITUS		
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm	
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet	
Takajousitus	TTA kallistuksenvakaajalla / joustomatka 26,7 cm	
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet	
RENKAAT / VANTEET		
Etu- ja takarenkaat	Carlisle HD 26" x 8/ 9" x 12"	
Vanteet	12" valualumiini	
JARRUT		
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsäätulät	

MITAT / KAPASITEETIT	700	1000
Kehikko	Profiilikehikko ROPS-hyväksytty	
Arvioitu kuivapaino *	576,5 kg	618,7 kg
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	
Akseliväli	230,1 cm	
Maavara	25,4 cm	
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg	
Hinauskapasiteetti	680 kg	
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l	
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l	
Henkilökapasiteetti	2	
OMINAISUUDET		
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinäyttö näppäimistöillä	
Magneetto	650 W	
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)	
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella	
Valot	Etuvalojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot LED-takavalot	
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjauspyörän säätö	
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä T-verkko (kuljettaja), tavallinen verkko (matkustaja edessä) Kokopohjapanssari Lokasuojat	
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä	
TAKUU		
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu	



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS

