

2026 MAVERICK R X RS 999T DCT/SAS



PAKETIN KOHOKOHDAT

- 4-nivelinen pitkittäistukivarsi alumiinisella kestävällä ja korkealla nivelakselilla, 195,6 cm
- Smart-Lok™-etutasauspyörästä
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback ohituksella ja kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö
- 10,25" kosketusnäyttö
- 32" ITP XNR Tenacity -renkaat
- 16" virtausmuotoillut beadlock-vanteet
- Etu- ja peruutuskamera
- Teleskooppiohjauspyörä, jossa on tietokeskussäätimet
- Kova kokokatto
- Muovinen kokopohjajapanssari
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Ensiluokkaiset suorituskykyiset LED-ajovalot
- Can-Am LED-tunnusvalo
- Keskellä kojelautaa säilytystila, jossa on matkapuhelimen pidiike
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 1 700 W:n magneetto
- Äänimerkki Carling-kytkimellä
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella

R X rs 999T DCT SAS

- Smart-Shox-teknologia, jossa Live Valve Gen 3 -venttiili

MOOTTORI	999T DCT	999T DCT - SAS
Tyyppi	240 hv, Rotax® 999T -moottori, 999 cm3:n turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytys, integroitudulla välijäähdyttimellä sekä tehokas ilmansuodatin	240 hv, Rotax® 999T DCT on 999 cm3:n turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytys, integroitudulla välijäähdyttimellä sekä tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	Rotax DCT, 7-nopeuksinen nopean/hitaan nopeuden aluevaihtajalla	
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästä ainutlaatuksella Smart-Lok® True 2WD / 4WD -etutasauspyörästäön lukituksella / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	
Ohjaustehostin	Kolmitilainen Gen 2 DPS-ohjaustehostin suurella vääntövoimalla	
JOUSITUS		
Etujousitus	Taottu, alumiininen kestävä ja korkea nivelakseli A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaaja / joustomatka 63,5 cm	
Etuisikunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback 2.5 ohivirtauksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö	FOX† 2.5 PODIUM† RC2† Piggyback ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on Live Valve Gen 3 -venttiili (kaksoisventtiili puristus- ja vetovaimennukselle)
Takajousitus	Nelinivelinen taottu, alumiininen kestävä ja korkea nivelakseli / joustomatka 64,8 cm	
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback ohivirtauksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback ohivirtauksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on Live Valve Gen 3 -venttiili (kaksoisventtiili puristus- ja vetovaimennukselle)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"
Vanteet	16" virtausmuotoillut beadlock-vanteet

JARRUT	
Etujarrut	32 mm:n hydraulinen kolmimäntäinen jarrusatula, jossa on 265 mm:n jarrulevy
Takajarrut	30 mm:n hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula, jossa on 255 mm:n jarrulevy

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Lujat teräsputket (kaksivaiheiset) ja -puristeet
Arvioitu kuivapaino *	1 016 kg
P x L x K	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Akseliväli	274,3 cm
Maavara	43,2 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	90 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 8,1 l
Polttoainesäiliön tilavuus	50 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	1 700 W
Virranulosotto	USB A (2 latausliitäntää ja 1 tiedonsiirtoliitäntä) Virran ulosotto (tasavirta, 10 A)
Valot	Ensiluokkaiset suorituskykyiset LED-ajovalot Can-Am LED-tunnusvalo
Vinssi	Puskuri, jossa asennusvalmius 2 041 kg:n vinssille (ei asennettu)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Suojaus	Kova kokokatto Premium-puoliovet Tuulenojauslevy edessä alhaalla Etu-/takakiinnike Täysimittainen muovinen pohjajapanssari

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvosi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS

