

# SHREDDER DS



## ROTAX®-MOOTTORI

### 850 E-TEC

### 850 E-TEC Turbo R

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 Kierr./min.	7900 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö		37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)		3,4 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, säädettävä jarrukahva ja muovinen pääsylinteri, jossa alumiinisuoja

## OMINAISUUDET

Runko	Radien <sup>2</sup>
Sukset	Blade DS+
Istuin	Shredder DS, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsikäyttöinen, SHOT

## VÄRI

Platinum Silver Satin / Viper Red

## MITAT

Kokonaispituus*	3230 mm (3900) 3340 mm (4100)
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3912 mm 4178 mm
Profiilin korkeus	76 mm PowderMax Light Large 64 mm PowderMax Light (vain keväällä 3900)

## JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Kashima
Takajousitus	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900 PPS <sup>2</sup> -DS+ -4100 (kevätioptio)
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36 Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36 Kashima

Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö 10,25 tuuman värinäyttö ja BRP Connect (kevätioptio)
USB power outlet	Kyllä, hansikaslokerossa
LinQ-kiinnikkeet	2 paria

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.