



# COMMANDER GRAND TOURER

ROTAX®-MOOTTORI	900 ACE Turbo	900 ACE Turbo R	VÄRI	Noble Bronze/Black
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	<b>MITAT</b>	
Sylinteriluku	3	3	Kokonaispituus*	3230 mm
Iskutilavuus	899,0 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>	Kokonaisleveys	1280 mm
Sylinterin halkaisija	74 mm	74 mm	Kokonaiskorkeus	1470 mm
Iskun pituus	69,7 mm	69,7 mm	Raideleveys	1080 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7750 Kierr./min.	7900 Kierr./min.	Telamaton leveys	500 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI	Telamaton pituus	3923 mm
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	Lyijytön	Profiilin korkeus	44 mm PowderMax
Oktaaniluku vähintään	95	95		
Polttoainesäiliö		42 litraa		

VOIMANSIIRTO		JOUSITUS	
Vaihdelaatikko	2F/N/R, peruutus painikkeella	Etujousitus	LFS
Kytkin	pDrive	Etuiskenvaimentimet	KYB 36 R
Variaattori	QRS	Takajousitus	Säädettävä EasyRide
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	Telaston etuiskenvaimennin	KYB 46 Kashima
		Telaston takaiskenvaimennin	KYB 46 Kashima

OMINAISUUDET			
Runko	Radien-X	Mittaristo	7,2 tuuman digitaalinen laajakulman näyttö
Sukset	Blade DS+		7,8 tuuman panorama näyttö (kevätoptio)
Istuin	Luxury modulaarinen, 1+1 (lämmitettävä)	Peilit	Vakio
Ohjaustanko	Teräs, koukut	Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Korotuspalkan korkeus	Säädettävä 125-165 mm	Vetokoukku	Vakio
Käynnistin	Sähköinen	Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä / takana
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen	USB power outlet	Edessä
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Lämmitetyt kädensijat	Vakio	LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.